
Kugellager



Kurz-Zeichen	Haupt-Abmessungen [mm]			Trag-Zahlen [N]		Grenz-Drehzahlen [min-1]		Anschluss-Maße [mm]		Gewicht [kg]
	d	D	B	dyn. Cr	stat. Cor	Fett	Öl	da min	Da max	
SS-6000-2RS	10	26	8,0	4100	1700	17000	0	12,0	24,0	0,01900
SS-6001-2RS	12	28	8,0	4600	2100	15000	0	14,0	26,0	0,02200
SS-6002-2RS	15	32	9,0	5000	2500	12000	0	17,0	30,0	0,03000
SS-6003-2RS	17	35	10,0	6100	3000	11000	0	19,0	33,0	0,03900
SS-6004-2RS	20	42	12,0	8400	4500	9000	0	23,2	38,8	0,06900
SS-6005-2RS	25	47	12,0	9000	5200	7500	0	28,2	43,8	0,08000
SS-6006-2RS	30	55	13,0	11900	7500	6000	0	34,6	50,4	0,12000
SS-6007-2RS	35	62	14,0	14400	9300	5000	0	39,6	57,4	0,16000
SS-6008-2RS	40	68	15,0	15100	10300	4800	0	44,6	63,4	0,19000
SS-6009-2RS	45	75	16,0	20800	14600	4480	0	49,6	70,4	0,26100
SS-6010-2RS	50	80	16,0	19600	14800	4240	0	54,6	75,4	0,26000
SS-6011-2RS	55	90	18,0	25300	19100	3600	0	61,0	84,0	0,39000
SS-6012-2RS	60	95	18,0	26600	20900	3440	0	66,0	89,0	0,42000
SS-6014-2RS	70	110	20,0	34300	28000	3050	0	76,0	99,9	0,60000
SS-6015-2RS	75	115	20,0	36000	30200	2750	0	81,0	99,9	0,64000
SS-6016-2RS	80	125	22,0	43000	36000	2600	0	86,0	99,9	0,85000